

APPLICAZIONI PARTICOLARI SU SABBIASTRICI A DEPRESSIONE

NS. CODICE PRODOTTO	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PREZZO	FOTO
2TRB1P	Aggiunta di n. 1 pistola automatica su braccio oscillante per BLAST/F.			
2BRP	Braccio porta pistola per BLAST/F.			
2TRB2P	Aggiunta di n. 2 pistole automatiche su braccio oscillante per BLAST/F con potenziamento aspiratore da 1.5 HP e filtro mod. 3PA07.			
2CLAUTO	Esecuzione del ciclo di lavoro automatico, sabbatura e soffiaggio, entrambe regolate da temporizzatore x macchine con braccio oscillante.			
2VV04TA	Variatore di velocità per tavola rotante motorizzata con braccio oscillante regolabile tra 0.8 e 4 gir/1'.			
2FSBF	Aggiunta fase di soffiaggio pezzi su CEBLAST/F, regolata da secondo temporizzatore dopo la fase di sabbatura.			
2VV30CE	Variatore di velocità per rotazione cestello su CEBLAST/F regolabile tra 2 e 10 giri/1'.			
2VV20CE	Variatore di velocità per rotazione cestello su ROTOBLAST/F regolabile tra 1.6 e 8 giri/1'.			
2VV10CE	Variatore di velocità per rotazione cestello su AUTOBLAST/F regolabile tra 1.6 e 8 giri/1'.			
2AUTOBC	Automazione scarico pezzi su AUTOBLAST/F con apertura coperchio e inclinazione tamburo automatizzate.			
2CARI400	Carico automatico pezzi su AUTOBLAST 1R400BC tramite tramoggia a canale vibrante con autonomia circa 8 cicli.			
2CARI550	Carico automatico pezzi su AUTOBLAST 1R550BC tramite tramoggia a canale vibrante con autonomia circa 8 cicli.			
2CARI750	Carico automatico pezzi su AUTOBLAST 1R750BC tramite tramoggia a canale vibrante con autonomia circa 8 cicli.			



SILCO s.r.l.

Quinta strada, 9 Interporto S.I.TO. - 10040 Rivalta (TO) - ITALY

Tel. 0039 011.397.29.30 (10 linee r.a.) Fax 0039 011.397.29.35

http: www.silco.ws <mailto:info@silco.ws>